

# tesa<sup>®</sup> Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape

## Information Produit

tesaflex 53988 Ruban isolant en PVC souple, certifié selon la norme IEC 60454-3-1 / 5

## Description produit

Le ruban d'isolation électrique tesaflex 53988 est une aide précieuse pour les électriciens, les mécaniciens et tout autre bricoleur. Il se distingue par son support relativement épais, une grande souplesse et un très bon pouvoir adhésif (même sur l'acier et à basses températures). Le ruban d'isolation PVC ne convient pas uniquement aux applications d'isolation et de marquage de câbles, mais également pour les réparations et le cerclage. Disponible en de nombreuses couleurs (rouge, bleu, marron, noir, blanc, gris, vert, jaune et jaune-vert), on peut également l'utiliser comme ruban de marquage. tesaflex 53988 est certifié en accord avec toutes les normes en vigueur et son utilisation est facile.

## Caractéristiques

- Convient parfaitement aux applications électriques (ex: isolation ou marquage des fils et câbles)
- Certifié en accord avec IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certifié COV, conforme RoHS 2.0 et REACH
- Support épais (150 µm)
- Tension de claquage diélectrique élevée (7.000 V)
- Résistant à la chaleur jusqu'à +90° C
- Disponible en plusieurs couleurs et dimensions

## Application

- Idéal pour les applications électriques, par ex. fils isolants ou de marquage

## Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Conception du produit

- |                          |                    |                    |        |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Support                | PVC souple         | • Epaisseur totale | 150 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc naturel |                    |        |

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |                   |                                  |        |
|----------------------------|-------------------|----------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 150 %             | • Pouvoir d'isolation électrique | 7000 V |
| • Résistance à la rupture  | 25 N/cm           | • sûr jusqu'à                    |        |
| • Pouvoir adhésif          | Standard adhesion | • Résistance à l'humidité        | bon    |

## Certificats

### Certifié selon

VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

# tesa<sup>®</sup> Professional 53988 Soft PVC Insulation Tape

Information Produit

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=53988PRO>