

## tesa®

### Informazioni Prodotto



### BNR 40562

### Descrizione prodotto

Mantiene le cose in ordine con stile: portasciugamani da parete a 2 bracci dal design moderno. Qualunque sia lo stile del bagno, industriale, scandinavo o neutro, il portasciugamani nero opaco assicura preziosi vantaggi di fissaggio: Il portasciugamani può essere fissato saldamente alla parete senza eseguire fori, utilizzando la soluzione adesiva tesa<sup>®</sup>. Una soluzione fai-da-te veloce, facile e ordinata, che non richiede fori. Con spazio sufficiente per appendere e lasciare asciugare rapidamente gli asciugamani, senza occupare molto spazio.

#### Caratteristiche

- Portasciugamani a due bracci con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di fissaggio adesiva all-in-one)
- Design organico e armoniosamente arrotondato, metallo verniciato a polvere nero opaco, bracci girevoli, acciaio inossidabile
- Accessorio perfetto per bagni di design in stile industriale o scandinavo
- · Aderisce su piastrelle smaltate, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- · Non adatto per intonaco, carta da parati, plastica come PP, PE, PTFE e altre superfici con rivestimento antiaderente
- Affidabile fissaggio a parete, facile da installare senza sporcare, senza praticare alcun foro, rimovibile senza danneggiare la superficie
- Riutilizzabile dopo la rimozione con un nuovo adattatore BK20 acquistabile anche separatamente
- Dimensioni del prodotto: 96 mm x 70 mm x 109 mm

### **Applicazione**

### Fissaggio

- 1. Pulire la superficie
- 2. Rimuovere la pellicola protettiva dell'adattatore
- 3. Fissare l'adattatore alla parete
- 4. Riempire di colla con l'apposito applicatore
- 5. Lasciare indurire per 12 ore
- 6. Montare l'accessorio sull'adattatore con l'ausilio di una chiave a brugola Smontaggio
- 1. Smontare l'accessorio dall'adattatore
- 2. Ruotare l'adattatore utilizzando una chiave a tubo
- 3. Se necessario, rimuovere i residui di adesivo con un raschietto per vetri



# tesa®

### Informazioni Prodotto

### Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

### Composizione prodotto

Resistente ai raggi UV

•	Massa adesiva	Silane modified	•	Tenuta fino a	2 Kg
		nolymer			

A prova di schizzi yes

### Proprietà/Valori di prestazione

<ul><li>Forma del pezzo da parete</li><li>Lavabile in lavastoviglie</li><li>Materiale</li></ul>	Rotonda no Metallo verniciato a polvere	<ul><li>Resistenza ad agenti chimici</li><li>Rimozione senza residui</li><li>Riutilizzabile</li><li>Riutilizzabile con</li></ul>	no yes yes Adapter BK20
<ul><li>Materiale pericoloso</li><li>Numero di braccia</li><li>Privo di solventi</li></ul>	yes A due bracci / girevole yes	<ul><li>Serie di design</li><li>Superfici adatte</li><li>Tempo di polimerizzazione</li></ul>	tesa® MOON piastrelle smaltate, Vetro 12 hour(s)

### Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

