

tesa® Clou adhésif pour papier peint et plâtre 0,5kg

Information Produit

BNR 77782

Description produit

Réglables horizontalement et verticalement, les clous adhésifs sont idéaux pour monter de petits appareils électriques sur du papier peint ou du plâtre. Se retire facilement sans laisser de traces.

Caractéristiques

- Clou adhésif ajustable horizont./vertic.
- Pour surfaces délicates
- Idéal pour fixer de petits appareils
- Chaque clou supporte des objets jusqu'à 0,5 kg (1 kg pour deux clous)
- Mise en place et retrait faciles : sans outils, ne laisse pas de traces
- Réutilisable avec une nouvelle languette

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Maintien de la puissance de la bande jusqu'à | 0.5 Kg |
|--------------------------|------------------------|--|--------|

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| • Etanche | non | • Résistant aux UV | non |
| • Matériau | PS (polystyrène) | • Retrait sans résidus | oui |
| • Résistance à l'humidité | non | • Réutilisable | oui |
| • Résistance à l'ozone | non | • Substance dangereuse | non |
| • Résistance aux produits chimiques | non | • Température d'application de | -15 °C |
| • Résistant aux huiles et lubrifiants | non | | |

tesa[®] Clou adhésif pour papier peint et plâtre 0,5kg

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=77782>