tesa® Double-face de fixation pour le carrelage & le métal

Information Produit

BNR 77745, 77744

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	mousse PE	• Epaisseur totale	1200 µm
• Type de masse adhésive	acrylique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à l'humidité	oui	• Sans solvant	oui
• Résistance aux produits chimiques	oui	• Surfaces appropriées	Carrelage, La plupart des plastiques, Verre, Métal, Acier
• Retrait sans résidus	non	• Température d'application de	-10 °C

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=77744