tesa® Professional

Information Produit



60020, 60021

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- Sans silicone oui

Propriétés / Valeurs de performance

- Compostable non
- Convient aux enfants de 3 ans non
- Distance de pulvérisation recommandée 30 cm
- Etanche oui
- Lavable non
- Pouvoir adhésif Faible pouvoir adhésif
- Résistance à l'humidité oui
- Résistance à la température max. 60 °C
- Résistance à la température min. -20 °C
- Résistance aux produits chimiques oui
- Résistance en température oui
- Résistant aux UV oui
- Retrait sans résidus non
- Sans solvant non
- Substance dangereuse oui
- Surfaces appropriées Bois lisse, Brique, Verre acrylique, Pierre

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=60020