

tesa® Powerbond OUTDOOR

Produkt Information



55750, 64351, 55751, 55756

Produktbeschreibung

Das wetterfeste tesa Powerbond® Outdoor verfügt über eine hohe Klebkraft, ist sehr robust und eignet sich für die Montage von Objekten im Außenbereich.

Produktmerkmale

- Stark klebend auf beiden Seiten
- Individuell zuschneidbar
- Hält bis zu 1 kg pro 10 cm Montageband (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen)
- UV-beständig, wasserfest, temperaturwechselresistent
- Klebt auf Kacheln, Klinker, Stein, Metall und den meisten Kunststoffen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Acrylat	• Dicke	1140 µm
• Klebmasse	Acrylat	• Haltekraft des Klebebandes bis zu	10 KG/M

Eigenschaften / Leistungswerte

• Alterungsbeständigkeit (UV)	ja	• Chemikalienbeständigkeit	nein
• Anwendungsbereich	Garten, Garage, Zuhause	• Geeignete Untergründe	Fliesen, Die meisten Kunststoffe, Glas, Metall, Stahl
• Anwendungstemperatur	von -80°C bis -10°C	• Rückstandsfrei entfernbar	nein
• Anwendungstemperatur von	-10 °C		

tesa® Powerbond OUTDOOR

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=55750>