

tesa®

Informazioni Prodotto



BNR 40566

Descrizione prodotto

Pratico e decorativo: Bicchiere in vetro satinato con supporto in elegante nero opaco. Un bellissimo accessorio per lo stile industriale o lo stile scandinavo. Adatto anche per bagni in stile neutro e urbano. Per riporre facilmente dentifricio e spazzolino da denti e averli a portata di mano vicino al lavabo. La tecnologia di fissaggio tesa® Power Kit consente un fissaggio pulito, comodo e senza trapano. Aderisce su piastrelle, pietra, vetro, ecc. e non lascia fori. In caso di rimozione del supporto, non rimangono tracce sul muro. Utilizzando il corrispondente adattatore BK20, il portabicchieri può essere riutilizzato in qualsiasi momento.

Caratteristiche

- Portabicchiere con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di fissaggio adesiva all-in-one)
- Design organico armoniosamente arrotondato, metallo verniciato a polvere nero opaco, acciaio inossidabile, bicchiere in vetro satinato
- Accessorio perfetto per bagni di design in stile industriale o scandinavo
- Aderisce su piastrelle smaltate, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non adatto per intonaco, carta da parati, plastica come PP, PE, PTFE e altre superfici con rivestimento antiaderente
- Affidabile fissaggio a parete, facile da installare senza sporcare, senza praticare alcun foro, rimovibile senza danneggiare la superficie
- Riutilizzabile dopo la rimozione con un nuovo adattatore BK20 acquistabile anche separatamente
- Dimensioni del prodotto: 50 mm x 65 mm x 53 mm

Applicazione

Fissaggio

1. Pulire la superficie
2. Rimuovere la pellicola protettiva dell'adattatore
3. Fissare l'adattatore alla parete
4. Riempire di colla con l'apposito applicatore
5. Lasciare indurire per 12 ore
6. Montare l'accessorio sull'adattatore con l'ausilio di una chiave a brugola

Smontaggio

1. Smontare l'accessorio dall'adattatore
2. Ruotare l'adattatore utilizzando una chiave a tubo
3. Se necessario, rimuovere i residui di adesivo con un raschietto per vetri

tesa®

Informazioni Prodotto

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|----------------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 6 Kg |
| • A prova di schizzi | yes | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| • Forma del pezzo da parete | Rotonda | • Rimozione senza residui | yes |
| • Lavabile in lavastoviglie | no | • Riutilizzabile | yes |
| • Materiale | Metallo verniciato a polvere, Vetro smerigliato | • Riutilizzabile con | Adapter BK20 |
| | | • Serie di design | tesa® MOON |
| | | • Superfici adatte | piastrelle smaltate, Vetro |
| • Privo di solventi | yes | | |
| • Resistente ai raggi UV | si | • Tempo di polimerizzazione | 12 hour(s) |
| • Resistenza ad agenti chimici | no | | |

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=40566>