

# tesa® 4848 PV1



## Information Produit

Film protecteur de surface

### Description produit

Le film protecteur de surface tesa® 4848PV1 possède un support écologique en polyéthylène et un léger adhésif robuste et résistant à l'usure. Grâce à ceci, il s'enlève facilement et sans laisser de résidus durant une période de quatre semaines. Le film protecteur résiste à différents produits chimiques, à l'humidité et à la fatigue. Le support transparent permet de ne pas assombrir la pièce lorsqu'il est appliqué sur des fenêtres.

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |           |                    |       |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support                | film PE   | • Epaisseur totale | 48 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique |                    |       |

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                           |         |                    |     |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Résistance à la rupture | 12 N/cm | • Facile à retirer | oui |
|---------------------------|---------|--------------------|-----|

### Adhésion à

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 0.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4848>