

tesa® Professional 74922

Papier de protection autoadhésif

Information Produit

tesa® Papier de protection autoadhésif – Pour la protection et la couverture de grandes surfaces

Description produit

tesa® Papier de protection autoadhésif est un papier kraft de qualité professionnelle idéal pour la protection et la couverture de grandes surfaces pendant les travaux de peinture ou de rénovation. Il offre une protection lisse et efficace contre les éclaboussures de peinture et les rayures sur diverses surfaces, telles que les rebords de fenêtres, les escaliers, les sols et les plans de travail. Facile à appliquer, à repositionner et à retirer sans laisser de résidus d'adhésif, ce qui facilite le nettoyage.

Sustainable Aspects

Le papier de protection autoadhésif tesa® est fabriqué avec du papier provenant de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées. Il répond aux normes du FSC® pour le papier recyclé, car il est composé à 100 % de fibres recyclées. En choisissant ce papier de protection, vous soutenez activement la conservation des forêts et faites un choix respectueux de l'environnement. Vous contribuez ainsi à préserver des ressources précieuses et à promouvoir le recyclage – idéal pour toutes les personnes qui valorisent la qualité et la durabilité dans leurs projets. Recouvrez vos surfaces de façon responsable avec tesa® Papier de protection autoadhésif.

Avis important : La communication de la certification FSC® est strictement limitée aux organisations commerciales qui sont certifiées FSC® (FSC® C148769)

Caractéristiques

- Application facile pour protéger contre la saleté, la poussière et les petites projections de peinture, même sur les surfaces les plus sensibles
- Retrait propre sans résidus jusqu'à 1 mois
- Repositionnable plusieurs fois
- Entièrement recouvert pour une durabilité et des performances accrues
- Papier kraft lisse et épais qui empêche la migration de la peinture
- Contenu : 1 x rouleau de papier de protection autoadhésif tesa®

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|-----|------------------------------------|---------|
| • Convient pour les surfaces délicates | yes | • Retirable sans résidus après ... | 90 days |
| • Convient pour les surfaces rugueuses | non | • Température d'application à | 60 °C |
| • Facile à retirer | oui | • Température d'application de | 5 °C |

Certificats

Certificats de durabilité

FSC® Certified

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=74922>

tesa® Professional 74922

Papier de protection autoadhésif

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=74922>