

tesa® Smooz Badetuchstange einarmig, verchromt, selbstklebend

Produkt Information

BNR 40320



Produktbeschreibung

Sein zeitloses Design machte den tesa® SMOOZ Badetuchhalter zu einem echten Blickfang. Er lässt sich dank der innovativen Klebelösung ohne Bohren befestigen. Das Ablösen ist jederzeit möglich ist. Mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20-2) können Sie den Badetuchhalter sogar wiederverwenden.

Produktmerkmale

- Badetuchstange mit innovativer und starker tesa® Klebelösung
- Hochglanzverchromt, rundes Design
- Sicherer Halt, rostfrei
- Bequeme und saubere Montage ohne Bohren
- Wieder ablösbar, wiederverwendbar mit doppeltem Befestigungsadapter BK20-2
- Hält auf Fliesen, Metall, Naturstein, Marmor, Glas, Holz und vielen Kunststoffen
- Nicht geeignet für Putz, Tapeten, Wandtextilien und Kunststoffe wie PP, PE und PTFE
- Abmessungen: 50mm x 640mm x 85mm

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Klebmasse Silane modified polymer
- Haltekraft bis zu 12 Kg

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------|
| • Anwendungsbereich | Badezimmer | • Gefahrstoff | ja |
| • Anzahl der Arme | Einarmig | • Lösemittelfrei | ja |
| • Aushärtungszeit | 12 hour(s) | • Material | Verchromtes Metall |
| • Chemikalienbeständigkeit | nein | • Rückstandsfrei entfernbar | ja |
| • Design Serie | tesa® SMOOZ | • UV-beständig | ja |
| • Form des Wandstücks | Rund | • Wiederverwendbar | ja |
| • Geeignete Untergründe | glasierte Fliesen,
Glattes Holz, Die meisten Kunststoffe,
Glas, Beton, Metall,
Marmor, Stein | • Wiederverwendbar mit | Adapter BK20-2 |

tesa[®] Smooz Badetuchstange einarmig, verchromt, selbstklebend

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=40320>