

tesa® Professional 74921

Film de protection autoadhésif – Verre

Information Produit

tesa® Film de protection autoadhésif – Verre – Pour la protection de grandes surfaces et la couverture de diverses surfaces lisses

Description produit

Le film autoadhésif convient parfaitement à la protection de grandes surfaces en verre et de nombreuses autres surfaces lisses. Il offre une protection efficace contre tous les types d'éclaboussures et de salissures. Il protège également contre les rayures sur diverses surfaces lisses telles que les fenêtres, les cadres de fenêtres, les miroirs et les portes en verre. Il s'applique et se retire facilement sans laisser de résidus adhésif sur une période maximale de 6 mois, ce qui facilite le nettoyage.

Caractéristiques

- Application facile* Protection contre les éclaboussures de béton et de peinture, la saleté, la poussière, les rayures et les taches.* Retrait propre sans résidus jusqu'à 6 mois* Repositionnable plusieurs fois* Film PE lisse et fin

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | film PE | • Epaisseur totale | 35 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 200 % | • Résistance à l'humidité | bon |
| • Résistance à la rupture | 5.5 N/cm | • Résistant à l'eau | moyen |
| • Convient pour les surfaces délicates | oui | • Résistant aux déchirures | non |
| • Convient pour les surfaces rugueuses | non | • Retirable sans résidus après ... | 180 days |
| • Facile à retirer | oui | • Retrait sans résidus | oui |
| • Matériau | LDPE (Low-density polyethylene) | • Température d'application à | 60 °C |
| • Matériaux de masquage | LDPE | • Température d'application de | -5 °C |
| • Poids du support | 29 g/m² | | |

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 0.8 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa® Professional 74921

Film de protection autoadhésif – Verre

Information Produit

Conditions de stockage

Conditions de stockage

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=74921>