

# tesa<sup>®</sup>

## Information Produit

BNR 56496, 56497

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

• Support	film PE	• Epaisseur totale	170 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

### Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la rupture	35 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	oui
• Champ d'application	Intérieur et Extérieur	• Résistance en température	oui
• Déchirable à la main	oui	• Résistant aux déchirures	oui
• Etanche	oui	• Résistant aux huiles et lubrifiants	oui
• Inscriptible	non	• Résistant aux UV	oui
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif très élevé	• Retrait sans résidus	non
• Résistance à l'abrasion	oui	• Sans solvant	oui
• Résistance à l'ozone	oui	• Surfaces appropriées	La plupart des plastiques, Verre, Métal, Acier

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=56496DIY>