

# tesa®

## Information Produit

BNR 40359

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                         |                             |      |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| • Type de masse adhésive | Silane modified polymer | • Tenue de fixation jusqu'à | 5 Kg |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------|

### Propriétés / Valeurs de performance

- |                                     |               |                         |   |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---|
| • Champ d'application               | Salle de bain | • Réutilisable          | oui   |
| • Matériau                          | Cuivre        | • Sans solvant          | oui   |
| • Résistance à l'humidité           | oui           | • Substance dangereuse  | oui   |
| • Résistance aux produits chimiques | non           | • Surfaces appropriées  | tuiles vernissées, Bois lisse, La plupart des plastiques, Verre, Béton, Métal, Marbre, Pierre |
| • Résistant aux UV                  | oui           |                         |   |
| • Retrait sans résidus              | oui           |                         |   |
|                                     |               | • Temps de durcissement | 12 hour(s)  |

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=40359>