

# tesa® 4651

## Information Produit



Ruban en toile premium recouvert d'acrylique

### Description produit

Présentant une qualité supérieure, le tesa® 4651 est un ruban en toile puissant recouvert d'acrylique. Il est composé d'un support de rayonne tissé 145 mesh et d'un adhésif en caoutchouc naturel. Le tesa® 4651 est un ruban en toile très puissant convenant à presque toutes les applications. Caractéristiques : \* Adhérence élevée, même sur des surfaces rugueuses \* Excellente résistance à la traction \* Bords faciles à découper horizontalement et verticalement \* Possibilité d'écrire sur le ruban \* Flexible \* Disponible en huit couleurs : noir, blanc, gris, jaune, bleu, rouge, vert et brun

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

• Support	Toile enduite acrylique	• Epaisseur totale	310 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Couleur du protecteur	jaune
• Type de protecteur	Papier	• Epaisseur du protecteur	76 µm
• Teneur en carbone biosourcé (selon DIN EN 16640)	72 %		

### Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	13 %	• Mailles	145 threads/inch <sup>2</sup>
• Résistance à la rupture	100 N/cm	• Résistance à l'abrasion	très bon
• Bords très droits	très bon	• Résistance à la température (retrait de l'aluminium après 30 min d'exposition)	130 °C
• Déchirable à la main	très bon	• Résistant à l'eau	bon
• Facile d'écrire dessus	oui		

### Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	3.3 N/cm
-----------------------------	----------

# tesa<sup>®</sup> 4651

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4651>