tesa® Professional

Information Produit

60022

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Sans silicone	oui

Propriétés / Valeurs de performance

• Compostable	non	• Résistance à la température min.	-30 °C
• Convient aux enfants de 3 ans	non	• Résistance aux produits chimiques	oui
• Distance de pulvérisation recommandée	30 cm	• Résistance en température	oui
• Etanche	oui	• Résistant aux UV	oui
• Lavable	non	• Retrait sans résidus	non
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé	• Sans solvant	non
• Résistance à l'humidité	oui	• Substance dangereuse	oui
• Résistance à la température max.	80 °C	• Surfaces appropriées	Bois lisse, Brique, Verre acrylique, Pierre

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=60022