

tesapack® Rapide et très solide - Écologique



Information Produit

BNR 58154, 58156, 58226, 58155, 58153, 58227

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	BOPP	• Epaisseur totale	57 µm
• Type de masse adhésive	acrylique à base aqueuse		

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	80 %	• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé
• Résistance à la rupture	40 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	oui
• Déchirable à la main	non	• Résistant aux déchirures	oui
• Déroulement sans bruit	oui	• Sans solvant	oui
• Force de déroulement n/cm	3.7 N/cm	• Surfaces appropriées	Carton

Certificats

Certifié selon

Din Certco

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=58153RPPL15>