

tesa®

Informazioni Prodotto

BNR 40292

Descrizione prodotto

Facile applicare a parete il gancio da parete adesivo, autoadesivo, tesa® Luup. Non serve il trapano, pareti e piastrelle restano intatte. Con design stondato e finitura cromata lucida, il gancio è bello da vedere. Rimovibile facilmente in qualsiasi momento e riutilizzare altrove con un nuovo adattatore BK20.

Caratteristiche

- Gancio da parete adesivo, doppio, con tecnologia tesa® Power.Kit (soluzione di montaggio adesiva all-in-one)
- Metallo cromato lucido, stondato, piastrina a muro tonda
- Tenuta efficace, waterproof, inox garantito
- Utilizzabile su piastrelle, metallo, pietra naturale, marmo, cemento, legno, vetro e molti tipi di plastica
- Non utilizzabile su carta da parati, stucco e superfici con rivestimento antiaderente
- Rimovibile facilmente senza lasciare traccia e riutilizzabile altrove con un nuovo adattatore BK20.
- Applicazione facile, senza trapano
- Dimensioni del prodotto: 50mm x 63mm x 70mm

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|-------------------------|-----------------|------|
| • Massa adesiva | Silane modified polymer | • Tenuta fino a | 6 Kg |
| • Forma gancio | Round | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------|
| • Campo di applicazione | Bagno | • Resistenza ad agenti chimici | no |
| • Forma del pezzo da parete | Rotonda | • Rimozione senza residui | yes |
| • Materiale | Metallo cromato | • Riutilizzabile | yes |
| • Number of hooks | Doppio | • Riutilizzabile con | Adapter BK20 |
| • Privo di solventi | yes | • Serie di design | tesa® LUUP |
| • Resistente ai raggi UV | si | | |

tesa®

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=40292>