

tesa®

Informazioni Prodotto



5672, 5681, 5671, 5686, 5670, 5691, 5696, 5690, 5692

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	cloth	• Spessore totale	200 µm
• Massa adesiva	tackified acrylic		

Proprietà/Valori di prestazione

• Allungamento a rottura	20 %	• Resistenza all'umidità	buono
• Resistenza alla trazione	30 N/cm	• Resistenza alla temperatura	buono
• Adesività	Very high adhesion	• Rimozione senza residui	no
• Materiale	PP (Polipropilene)	• Strappabile a mano	si
• Privo di solventi	si	• Superfici adatte	Piastrelle, Mattone, La maggior parte delle plastiche, Vetro, Vetro acrilico, Cartone, Intonaco, Carta, Metallo, Acciaio, Pietra
• Resistenza ad agenti chimici	si		
		• Tensione	20 %

Certificati di sostenibilità

Certificato secondo

DIN 18365

tesa®

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?cp=64607DIY>