

tesafilm®

Information Produit

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Description produit

Le ruban adhésif transparent tesafilm® PAPER est composé à 67% de papier (hors mandrin et emballage), idéal pour emballer, fixer, étiqueter ou réparer. Il est presque invisible sur les surfaces claires, se déchire à la main et peut être écrit dessus. Fabriqué à partir de papier certifié FSC® (FSC® C148769).

Sustainable Aspects

- Ruban : 67% de papier, une matière renouvelable (hors mandrin et emballage) – certifié par DIN CERTCO (numéro d'enregistrement : 8C428), organisme de certification du TÜV Rheinland Group
- Certifié INGEDE12 : ne nuit pas au processus de recyclage du papier et du carton
- Fabriqué à partir de papier certifié FSC® (FSC® C148769)

Caractéristiques

- Le premier tesafilm® PAPER transparent composé à 67% de papier, une matière renouvelable (hors mandrin et emballage) – certifié par DIN CERTCO (numéro d'enregistrement : 8C428), organisme de certification du TÜV Rheinland Group
- Presque invisible : Le ruban adhésif en papier se fond sur les surfaces claires et est neutre à la copie
- Extrêmement polyvalent : Pour un usage quotidien, l'emballage de cadeaux et l'étiquetage
- Parfait pour le papier et les pages de livre : La lisibilité du texte n'est pas altérée grâce au ruban transparent
- Simple et sûr : Le ruban adhésif se déchire facilement à la main – adapté aux enfants
- Organisation facilitée : Idéal pour écrire avec des marqueurs permanents, mais aussi avec des crayons et des stylos-bille
- Pratique : Le ruban tient de façon fiable grâce à un adhésif acrylique à base d'eau
- Certifié INGEDE12 : tesafilm® PAPER ne nuit pas au processus de recyclage du papier et du carton
- Fabriqué à partir de papier certifié FSC® (FSC® C148769) : papier provenant de forêts gérées durablement et d'autres sources contrôlées

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier | • Epaisseur totale | 50 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

tesafilm®

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

| | | | |
|-----------------------------|---------|-------------------------------------|----------------|
| • Résistance à la rupture | 30 N/cm | • Insensible à la photocopie | oui |
| • Acid-free | oui | • Résistance au vieillissement (UV) | oui |
| • Déchirable à la main | oui | • Résistant aux déchirures | non |
| • Déroulement sans bruit | oui | • Sans solvant | oui |
| • Force de déroulement n/cm | 1 N/cm | • Surfaces appropriées | Carton, Papier |
| • Inscriptible | oui | • Transparence | bon |

Certificats

Certifié selon
2024-06-13

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=59211A>