tesa®

Information Produit

BNR 05391, 05390, 55703, 05395

Description produit

Le tesa® INSULATION Joint d'étanchéité protège votre maison contre le froid, la chaleur, le bruit et l'humidité. Facile à installer, résistant aux UV et aux températures. Il étanchéifie de manière fiable les interstices de 1 à 3,5 mm dans les fenêtres et les portes.

Caractéristiques

- Confort d'habitation amélioré grâce à l'étanchéité des interstices
- Convient pour les petits interstices (S) de 1 à 3,5 mm
- Isolation efficace contre le froid, la chaleur, le bruit et l'humidité
- Installation facile et rapide (auto-adhésif)
- Durée de vie : 8 ans
- Facilement amovible
- Haute résistance aux UV et à l'ozone
- Résistant aux températures de -50°C à +60°C

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

Support	Mousse caoutchouc EPDM
Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique
Couvre tous les espaces de	5 mm

Propriétés / Valeurs de performance

Durabilité	8 years
Matériau	Synthétique
Résistance à l'humidité	oui
Résistance à la température max.	60 °C
Résistance à la température min.	-20 °C
Résistance aux produits chimiques	non
Résistance en température	oui
Retrait sans résidus	non
Sans solvant	oui

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=5390A

tesa®

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?cp=5390A