

tesa®

Information Produit



BNR 05559

Description produit

Le ruban d'étanchéité tesa® INSULATION en mousse PE protège votre maison du froid, de la chaleur, du bruit et de l'humidité. Facile à installer, il scelle efficacement les fenêtres et portes. Idéal pour les interstices de 1 à 3,5 mm.

Caractéristiques

- Confort d'habitation accru grâce à l'étanchéité des interstices
- Convient pour les petits interstices (S) de 1 à 3,5 mm
- Isolation efficace contre le froid, la chaleur, le bruit et l'humidité
- Installation facile et rapide (auto-adhésif)
- Durabilité : 4 ans

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- Couvre tous les espaces de 3.5 mm

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----|
| • Durabilité | 4 years | • Résistance aux produits chimiques | non |
| • Matériau | PE (polyéthylène) | • Résistance en température | oui |
| • Résistance à l'humidité | non | • Retrait sans résidus | non |
| • Résistance à la température max. | 50 °C | • Sans solvant | oui |
| • Résistance à la température min. | -50 °C | | |

tesa®

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=5559A>