



BNR 05417, 05450

Description produit

Le ruban d'étanchéité tesa® INSULATION Weatherstrip PREMIUM protège votre maison du froid, de la chaleur et du bruit. Matériau durable et pouvoir adhésif puissant jusqu'à 15 ans. Idéal pour les fenêtres et les portes. Résistant aux UV et aux températures.

Caractéristiques

- Confort d'habitation amélioré grâce à l'étanchéité des interstices
- Joint en silicone pour des interstices de 1 à 7 mm – utilisable universellement pour toutes les largeurs de fissures
- Autocollant – installation facile
- Durée de vie : 15 ans
- Résistance extrêmement élevée aux intempéries, aux UV et à l'ozone
- Haute résistance aux températures de -50°C à +60°C
- Imperméable à l'air et à l'eau
- Transparent
- Facile à nettoyer

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|------------------------------|------|
| • Support | Tissu | • Couvre tous les espaces de | 7 mm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----|
| • Durabilité | 15 years | • Résistance aux produits chimiques | non |
| • Matériau | Silicone | • Résistance en température | oui |
| • Résistance à la température max. | 60 °C | • Retrait sans résidus | non |
| • Résistance à la température min. | -20 °C | • Sans solvant | oui |

tesa®

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=5417A>