

tesafilm® PAPER

Produkt Information

BNR 59215, 59218, 59212, 59211, 59213, 59217, 59216

Produktbeschreibung

Das transparente tesafilm® PAPER Klebeband besteht zu 67% aus Papier (ohne Kern und Verpackung), ideal zum Verpacken, Sichern, Beschriften oder Reparieren. Es ist auf hellen Oberflächen nahezu unsichtbar, von Hand abreissbar und beschreibbar. Hergestellt aus FSC®-zertifiziertem Papier (FSC® C148769).

Sustainable Aspects

- Klebeband: 67% Papier, ein erneuerbarer Rohstoff (ohne Kern und Verpackung) – zertifiziert durch DIN CERTCO (Registrierungsnummer: 8C428), eine Zertifizierungsstelle der TÜV Rheinland Gruppe
- INGEDE12 zertifiziert: beeinträchtigt den Recyclingprozess von Papier und Karton nicht
- Hergestellt aus FSC®-zertifiziertem Papier (FSC® C148769)

Produktmerkmale

- Das erste transparente tesafilm® PAPER aus 67% Papier, einem erneuerbaren Rohstoff (ohne Kern und Verpackung) - zertifiziert durch DIN CERTCO (Registrierungsnummer: 8C428), eine Zertifizierungsstelle der TÜV Rheinland Gruppe
- Nahezu unsichtbar: Das Papier-Klebeband fügt sich auf hellen Oberflächen unauffällig ein und ist kopierneutral
- Äusserst vielseitig: Für den täglichen Gebrauch, zum Verpacken von Geschenken und zum Beschriften
- Perfekt für Papier und Buchseiten: Die Lesbarkeit des Textes bleibt dank transparentem Band erhalten
- Einfach und sicher: Das Klebeband lässt sich leicht von Hand abreißen – geeignet für Kinder
- Einfache Organisation: Ideal zum Beschriften mit Permanentmarkern sowie mit Bleistiften und Kugelschreibern
- Praktisch: Das Band haftet zuverlässig dank wasserbasiertem Acrylatklebstoff
- INGEDE12 zertifiziert: tesafilm® PAPER beeinträchtigt den Recyclingprozess von Papier und Karton nicht
- Hergestellt aus FSC®-zertifiziertem Papier (FSC® C148769): Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | Papier | • Dicke | 50 µm |
| • Klebmasse | wasserbasiertes Acrylat | | |

tesafilm® PAPER

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißkraft	30 N/cm	• Leises Abrollen	ja
• Abrollkraft N/cm	1 N/cm	• Lösemittelfrei	ja
• Alterungsbeständigkeit (UV)	ja	• Photokopierneutral	ja
• Beschriftbar	ja	• Reißfest	nein
• Geeignete Untergründe	Karton, Papier	• Säurefrei	ja
• Handreißbarkeit	ja	• Transparenz	gut

Zertifikate

Zertifiziert gemäß
2024-06-13

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?cp=59211A>