


tesa® ACXplus 77204

Produkt Information



0.4mm doppelseitiges Acrylschaumband

Produktbeschreibung

tesa® ACX^{plus} 77204 ist ein einschichtiges Acrylschaumband, das für die Befestigung von Automobilteilen entwickelt wurde. Sein viskoelastischer Acrylschaumkern sorgt für eine zuverlässige und starke Haftung auf einer Vielzahl von Substraten und hält wechselnden Umweltbedingungen während der gesamten Lebensdauer eines Fahrzeugs stand.

Ebenfalls erhältlich in den Stärken 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm und 1.2mm.

Produktmerkmale

- Viskoelastischer Acrylschaumkern kompensiert Spannungen, die durch unterschiedliche thermische Ausdehnung der verbundenen Teile entstehen
- Gute dynamische und statische Scherfestigkeit über einen breiten Temperaturbereich
- PFAS / PFOS-freies Produkt
- Hohe UV-Beständigkeit
- Gute Verarbeitungseigenschaften

Anwendung

tesa® ACX^{plus} 77204 ist geeignet für permanente Außenmontage-Anwendungen wie:

- Embleme
- Antennen
- Fensterdichtungen

Um die bestmögliche Leistung sicherzustellen, ist es unser Ziel, Ihre Anwendung vollständig zu verstehen, um Ihnen die richtige Produktempfehlung zu geben.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	geschäumtes Acrylat	• Dicke	400 µm
• Klebmasse	Reinacrylat	• Farbe	grau
• Art der Abdeckung	PE		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Alterungsbeständigkeit (UV)	sehr gut	• Temperaturbereich	-40 to 80 °C
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut		

tesa® ACXplus 77204

Produkt Information

Klebkraft

- auf ABS (nach 3 Tagen) 10 N/cm
- auf Stahl (nach 3 Tagen) 22 N/cm

Weitere Informationen

- Liner:

PV04 = Weisser, silikonisierter, PE-beschichteter Papierliner

PV34 = Weisser, einseitig silikonisierter HDPE-Folienliner, geeignet für tesa® 50699 PSA-Abdeckband

PV36 = Transparenter blauer, silikonisierter PET-Folienliner, geeignet für tesa® 50699 PSA-Abdeckband

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=77204>