

# tesa® 4347

## Produkt Information

### Allzweck-Papierabdeckband

#### Produktbeschreibung

Das tesa® Masking Tape Essential ist ein dünnes, leicht gekreptes Papierabdeckband, das für einfache Abdekarbeiten im Innenbereich konzipiert wurde. Dank seiner Hand-Einreislig;barkeit und dem Naturkautschukkleber lässt es sich leicht handhaben und haftet zuverlässig bei leichten Anwendungen. Das Essential Masking Tape eignet sich für einfache Maskierungsaufgaben, zum Bändeln und Markieren.

#### Produktmerkmale

- Das gekrepte Papierträger sorgt für gute Anpassungsfähigkeit
- Der Naturkautschukkleber bietet gute Haftung und Soforthaftung auf verschiedenen Oberflächen

#### Anwendung

- Zum Abdecken bei Malerarbeiten
- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- Vielseitig einsetzbar: Fixieren, Abdichten, Befestigen und vieles mehr

#### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

#### Produktaufbau

- |                  |                         |         |        |
|------------------|-------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | leicht gekreptes Papier | • Dicke | 120 µm |
| • Klebmasse      | Naturkautschuk          |         |        |

#### Eigenschaften / Leistungswerte

- |               |         |                   |          |
|---------------|---------|-------------------|----------|
| • Reißdehnung | 6 %     | • Handreißbarkeit | sehr gut |
| • Reißkraft   | 23 N/cm |                   |          |

#### Klebkraft

- |             |          |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 2,8 N/cm |
|-------------|----------|

# tesa<sup>®</sup> 4347

## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=4347C>