

tesa® Professional 4455

Information Produit

Ruban de masquage en papier haut de gamme pour des bords de peinture précis et plats sur surfaces anti-salissures

Description produit

tesa® 4455 Silicone Precision Mask est un ruban de masquage haut de gamme conçu pour les surfaces exigeantes. Il offre un support papier extra-fin mais robuste associé à un adhésif spécialement formulé assurant un maintien sûr sur les surfaces anti-salissures, le silicone et les revêtements anti-graffiti. Conçu pour les travaux professionnels de peinture et de laquage, il garantit des bords de peinture nets et plats, et se retire proprement après jusqu'à 90 jours en intérieur ou 14 jours en extérieur. Idéal pour les surfaces lisses et légèrement structurées, ce ruban facilite un travail efficace même dans des conditions exigeantes.

Caractéristiques

- Masquage intérieur (jusqu'à 90 jours)
- Masquage extérieur (jusqu'à 14 jours)
- Maintien sûr sur diverses surfaces anti-salissures, silicone et même peintures anti-graffiti
- Pour surfaces lisses et légèrement structurées
- Pour des travaux de peinture et de laquage de haute qualité

Application

- Masquage de diverses surfaces anti-salissures, du silicone et même des peintures anti-graffiti
- Protection des surfaces lors des travaux de peinture

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------------|-------|
| • Support | Papier Washi | • Epaisseur totale | 91 µm |
| • Type de masse adhésive | base silicone | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|----------|------------------------------------|---------|
| • Allongement à la rupture | 6 % | • Résistance aux UV | 90 days |
| • Résistance à la rupture | 35 N/cm | • Retirable sans résidus après ... | 90 days |
| • Bord de couleur net | très bon | jours | |
| • Déchirable à la main | oui | • Retrait sans résidus | oui |
| • Facile à retirer | oui | • Sans solvant | non |

tesa[®] Professional 4455

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 2.9 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4455>