

tesa® Professional 4453

Information Produit

Ruban de masquage papier de haute qualité pour des bords de peinture précis sur surfaces moyennement sensibles

Description produit

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive offre aux peintres et décorateurs professionnels une solution économique pour masquer les surfaces moyennement sensibles. Grâce à sa force adhésive équilibrée, il assure une adhésion sécurisée sans compromettre l'intégrité de la plupart des surfaces délicates. Son support papier de haute qualité, adaptable, garantit des lignes de peinture nettes et un retrait facile. Sa couleur violette se démarque sur le chantier, et il convient pour un masquage intérieur jusqu'à deux mois et à des applications extérieures jusqu'à trois semaines. De plus, il est fabriqué à partir de papier issu de forêts gérées de manière responsable, favorisant la durabilité lors de sa production.

Sustainable Aspects

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive est fabriqué avec du papier provenant de forêts bien gérées, certifiées et d'autres sources contrôlées

Caractéristiques

- Masquage en intérieur (jusqu'à 2 mois)
- Masquage en extérieur (jusqu'à 3 semaines)
- Convient aux surfaces moyennement sensibles et délicates
- Force adhésive équilibrée pour une tenue sûre
- Support papier robuste mais conformable pour des bords nets et plats
- Retrait facile et propre
- Fabriqué avec du papier provenant de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées

Application

- Masquage de surfaces moyennement sensibles et délicates
- Protection des surfaces lors de travaux de peinture

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	Papier Washi	• Epaisseur totale	73 µm
• Type de masse adhésive	acrylique à base aqueuse		

tesa® Professional 4453

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	10 %	• Convient pour les surfaces délicates	bon
• Résistance à la rupture	31 N/cm	• Déchirable à la main	très bon
• Accrochage de la peinture	très bon	• Facile à retirer	oui
• Bord de couleur net	très bon	• Retrait sans résidus	oui
• Champ d'application	Intérieur et Extérieur	• Sans solvant	oui

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 1 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4453>