

tesa® Professional 4453

Produkt Information

Hochwertiges Papierabdeckband für präzise Farbkanten auf mässig empfindlichen Oberflächen

Produktbeschreibung

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive bietet professionellen Malern und Dekorateuren eine kosteneffiziente Lösung zur Abdeckung von mässig empfindlichen Oberflächen. Dank seiner ausgewogenen Klebkraft gewährleistet es eine sichere Haftung, ohne die Oberflächenintegrität der meisten sensiblen Untergründe zu beeinträchtigen. Der anpassungsfähige, hochwertige Papierträger ermöglicht scharfe Farblinien und ein leichtes Entfernen. Die violette Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit auf der Baustelle. Geeignet für den Einsatz im Innenbereich bis zu zwei Monate und im Außenbereich bis zu drei Wochen. Zudem ist es aus Papier gefertigt, das aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt und so einen nachhaltigen Produktionsprozess fördert.

Sustainable Aspects

tesa® 4453 Precision Mask Medium Sensitive wird aus Papier von gut bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt

Produktmerkmale

- Abdeckungen im Innenbereich (bis zu 2 Monate)
- Abdeckungen im Außenbereich (bis zu 3 Wochen)
- Geeignet für mässig empfindliche und sensible Oberflächen
- Ausgewogene Klebkraft für sicheren Halt
- Starkes, dennoch anschmiegendes Papierträger für scharfe, flache Farbkanten
- Einfaches und sauberes Entfernen
- Hergestellt aus Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und weiteren kontrollierten Quellen

Anwendung

- Abdecken von mässig empfindlichen und sensiblen Oberflächen
- Schutz von Oberflächen bei Malerarbeiten

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

ProduktAufbau

- | | | | |
|------------------|----------------------------|---------|-------|
| • Trägermaterial | Washi Papier | • Dicke | 73 µm |
| • Klebmasse | wasserbasiertes
Acrylat | | |

tesa® Professional 4453

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	10 %	• Für empfdl. Oberflächen geeignet	gut
• Reißkraft	31 N/cm	• Handreißbarkeit	sehr gut
• Anwendungsgebiet	Innen- und Außenbereich	• Lösemittelfrei	ja
• Einfach zu entfernen	ja	• Rückstandsfrei entfernbare	ja
• Farbhaftung	sehr gut	• Scharfe Farbkanten	sehr gut

Klebkraft

- | | |
|-------------|--------|
| • auf Stahl | 1 N/cm |
|-------------|--------|

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://i.tesa.com/?mp=4453>