tesa® Professional 4333
Masquage de Précision® Sensitive



Information Produit

Ruban de masquage crêpe haut de gamme pour des bords de peinture précis et plats sur les surfaces sensibles

Description produit

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive est spécialement conçu pour les travaux de peinture sur des surfaces sensibles telles que les revêtements muraux, le papier peint et les surfaces vernies. C'est un choix idéal pour un usage professionnel, car il est doux pour les surfaces tout en offrant une adhérence fiable. Cela évite les déchirures de peinture tout en garantissant l'absence de dommages à la surface. Le ruban dispose d'un support ultra-fin et résistant à la déchirure, enduit d'une masse adhésive à base d'acrylate, ce qui le rend facile à manipuler et à appliquer. Axé sur une précision maximale, ce ruban de masquage professionnel innovant est parfait pour les applications où l'exactitude est essentielle. De plus, il est fabriqué à partir de papier issu de forêts gérées de manière responsable, contribuant à une production plus durable.

Sustainable Aspects

tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive est fabriqué avec du papier issu de forêts bien gérées et certifiées, ainsi que d'autres sources contrôlées

Caractéristiques

- Ce ruban convient à presque tous les travaux de peinture en intérieur
- tesa® 4333 Precision Mask® Sensitive s'utilise avec des peintures et vernis à base d'eau et convient même aux techniques de spatule haut de gamme
- Il est spécialement conçu pour des applications sur des surfaces sensibles et critiques
- Le support plat s'adapte parfaitement à la surface et permet d'obtenir des bords de peinture précis et très nets
- Fabriqué avec du papier issu de forêts gérées de manière responsable et d'autres sources contrôlées

*Veuillez noter que les rubans adhésifs ne doivent pas être laissés sur des surfaces sensibles plus d'une semaine, car au-delà les surfaces protégées pourraient être endommagées lors du retrait du ruban. Avant d'utiliser un ruban adhésif sur une surface délicate, veuillez effectuer un essai d'application pendant 24 heures maximum.

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	4.5 %	• Retirable sans résidus après ... jours	14 days
• Résistance à la rupture	41 N/cm		
• Bord de couleur net	très bon	• Retrait sans résidus	oui
• Déchirable à la main	très bon	• Sans solvant	oui

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=64333

tesa® Professional 4333
Masquage de Précision® Sensitive

Information Produit

Adhésion à

- Pouvoir adhésif sur acier 0.6 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=64333