

tesa® CaRes 51919

Information Produit



Ruban pour raccordement double-face répulpable

Description produit

tesa® CaRes 51919 est un ruban double-face répulpable composé d'un support en papier tissu et d'une colle acrylique modifiée soluble dans l'eau.

Couleur : Bleu

Caractéristiques

- Propriétés de collage très élevées
- Excellente adhésion sur papiers couchés et non couchés, par exemple les papiers d'emballage avec barrière fonctionnelle
- Bonne résistance au cisaillement
- Bonne répulpabilité (sans protecteur) sur toute la plage de pH (pH3 – pH9)
- Papier issu de forêts certifiées bien gérées et d'autres sources contrôlées

Application

tesa® CaRes 51919 convient particulièrement pour

- Processus de raccordement volants avec conditions d'adhésion critiques
- Raccords permanents superposés
- Enroulement de départ du mandrin
- Application manuelle ou automatique

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------|
| • Support | Papier | • Couleur | bleu |
| • Type de masse adhésive | repulpable tackified
acrylic | • Couleur du protecteur | blanc |
| • Type de protecteur | Papier bi-siliconé | • Epaisseur du ruban adhésif | 115 µm |

Assortiment de produits

- | | |
|--------------------------|------|
| • Epaisseurs disponibles | ROLL |
|--------------------------|------|

tesa® CaRes 51919

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|---------------------------------------|-----|-----------------------------|----------|
| • Déchirable à la main | oui | • Résistance en température | bon |
| • Résistance au cisaillement statique | bon | • Tack | très bon |

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=51919>