

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Fassaden-Abdeckgewebeband

Produktbeschreibung

Das tesa® Professional 4694 Fassaden-Abdeckgewebeband ist die effiziente Wahl zum Abdecken von Oberflächen beim Verputzen und bei Bauarbeiten. Sein starker synthetischer Kautschukkleber sorgt für sicheren Halt auf verschiedenen Untergründen, auch auf rauen Baumaterialien, und fixiert das Band selbst unter schwierigen Wetterbedingungen.

Das Band ist leicht von Hand abzureißen und lässt sich schnell anbringen. Es bietet bis zu einer Woche UV-Schutz und kann während dieses Zeitraums sauber und rückstandsfrei entfernt werden. Geeignet für Temperaturen von +5 °C bis +70 °C leistet es zuverlässige Arbeit in unterschiedlichen Umgebungen, auch bei direkter Sonneneinstrahlung.

Neben dem Abdecken ist das strapazierfähige Gewebe und der starke Kleber ideal zum Bündeln und Sichern von Gegenständen auf der Baustelle und sorgt für effiziente und qualitativ hochwertige Arbeit.

Produktmerkmale

- Sichere Haftung auf vielen unterschiedlichen und sogar rauen Oberflächen
- Wetterbeständiges Band
- Von Hand leicht abreißbar
- Hohe Anfangsklebkraft für sofortigen Halt
- Rückstandsfreie Entfernung bis zu 1 Woche nach der Anwendung
- Schutz vor Schmutz und Beschädigungen durch Werkzeuge und Materialien

Anwendung

- Schutz von Fenster- und Türrahmen beim Verputzen
- Abdecken von Sockelleisten, Balkonen und Dachüberständen
- Fixieren oder Bündeln von Gegenständen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | PE-beschichtetes Gewebe | • Dicke | 190 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

tesa® Professional 4694PRO

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	26 %	• Handreißbarkeit	gut
• Reißkraft	40 N/cm	• Rückstandsfrei entfernbar	ja
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	gut	• UV-Beständigkeit	1

Klebkraft

• auf Stahl	10 N/cm
-------------	---------

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>