

tesa® Professional 4694PRO

Information Produit

Ruban de masquage tissu pour façade

Description produit

Le ruban de masquage tissu pour façade tesa® Professional 4694 est un choix efficace pour le masquage de surfaces lors des travaux d'enduisage et de construction. Son adhésif puissant en caoutchouc synthétique garantit une adhérence sûre sur différentes surfaces, y compris les matériaux de construction rugueux, et maintient le ruban en place même dans des conditions climatiques difficiles.

Facile à déchirer à la main, il permet une application rapide et offre une protection UV jusqu'à une semaine, avec un retrait propre et sans résidus. Adapté à des températures allant de +5 °C à +70 °C, il reste fiable dans divers environnements, même en plein soleil.

Au-delà du masquage, son support tissu résistant et son adhésif le rendent idéal pour le regroupement et la fixation d'objets sur chantier, facilitant un travail efficace et de qualité.

Caractéristiques

- Adhérence sûre sur de nombreuses surfaces différentes, même rugueuses
- Ruban résistant aux intempéries
- Facile à déchirer à la main
- Pouvoir adhésif élevé offrant une prise immédiate sur la surface
- Retrait sans résidus jusqu'à une semaine après l'application
- Protection contre la saleté et les dommages causés par les outils et matériaux de chantier

Application

- Protection des cadres de fenêtres et de portes lors de l'enduisage
- Masquage des plinthes, balcons et avancées de toit
- Fixation ou regroupement d'objets

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE laminé | • Epaisseur totale | 190 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

tesa® Professional 4694PRO

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	26 %	• Résistance à l'humidité	bon
• Résistance à la rupture	40 N/cm	• Résistance aux UV	1
• Déchirable à la main	bon	• Retrait sans résidus	oui

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	10 N/cm
-----------------------------	---------

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4694PRO>