

tesa® Professional 4625

Information Produit

Ruban Polyvalent pour l'Intérieur et l'Extérieur

Description produit

tesa® Professional 4625 Ruban Polyvalent pour l'Intérieur et l'Extérieur est un ruban en tissu robuste conçu pour les professionnels du bâtiment, de la rénovation et de la maintenance, adapté à une utilisation aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Sa conception fine permet d'obtenir des arêtes de peinture nettes, ce qui le rend idéal pour masquer les cadres de fenêtres et de portes lors des travaux d'enduisage, de plâtrage et de peinture. Le ruban possède un pouvoir adhésif élevé, assurant une prise instantanée sur la surface. Il est étanche et résiste aux intempéries jusqu'à six semaines, et peut être retiré proprement sans laisser de résidu.

Ce ruban est également efficace pour fixer des films et feuilles de protection, ainsi que pour regrouper des câbles, fils et autres objets en vrac. Il se déchire facilement à la main pour une application rapide, se déroule sans effort et ne s'enroule pas sur lui-même. Grâce à sa forte adhérence initiale et à sa capacité à être repositionné facilement, tesa® 4625 est pratique à utiliser. Sa couleur verte vive permet une identification rapide sur n'importe quelle surface.

tesa® 4625 offre fiabilité et polyvalence, ce qui en fait un choix pratique pour la protection de surface, le masquage et la fixation temporaire.

Caractéristiques

- Adhérence sûre sur de nombreuses surfaces différentes
- Ruban résistant aux intempéries
- Se déchire facilement à la main
- Pouvoir adhésif élevé pour une prise instantanée sur la surface
- Retrait sans résidus jusqu'à 6 semaines après l'application
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Pour la peinture et l'enduisage

Application

- Protection des cadres de fenêtres et de portes lors des travaux d'enduisage et de peinture
- Maintien des couches de protection telles que les films plastiques en place
- Fixation et regroupement de câbles, fils et objets en vrac

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| • Support | toile PE extrudé | • Epaisseur totale | 172 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique à base aqueuse | | |

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>

tesa® Professional 4625

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	25 %	• Résistance aux UV	6 weeks
• Résistance à la rupture	35 N/cm	• Retrait sans résidus	oui
• Déchirable à la main	très bon	• Sans solvant	oui
• Résistance à l'humidité	bon		

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur acier	2.6 N/cm
-----------------------------	----------

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4625PRO>