

# tesa<sup>®</sup>

## Information Produit

4619

### Description produit

Résistant, polyvalent et anti-intempéries : idéal pour les réparations rapides, l'étanchéité et le regroupement, en lot de 2 rouleaux pratique pensé pour les professionnels

### Caractéristiques

\*Solution fiable pour les réparations quotidiennes : conçue pour une application rapide et une déchirure facile à la main – idéale lorsque le temps et l'efficacité comptent.

\*Utilisation polyvalente dans différents environnements : de l'étanchéité au regroupement ou aux petites réparations, ce ruban américain gère facilement les surfaces lisses ou légèrement inégales.

\*Convient pour les travaux intérieurs ou temporaires en extérieur : sa force adhésive et sa résistance à l'humidité en font une solution idéale pour les applications polyvalentes de courte durée.

\*Utilisation aisée : déroulement facile et support flexible pour une expérience fluide, sans accroc.

\*Excellent rapport qualité/prix avec le format duo : 2 rouleaux inclus – pratique pour une utilisation régulière ou pour le stock professionnel.

### Application

\*Sceller ou renforcer des emballages légers ou des couvertures temporaires

\*Fixer ou regrouper des objets, outils ou accessoires légers

\*Masquage général ou protection de surfaces en intérieur

\*Réparations temporaires rapides en atelier, entrepôt ou sur site

\*Maintenir, étiqueter ou marquer lors d'applications de courte durée

\*Assurer des dépannages ponctuels lors de la maintenance ou des opérations de facilité

### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Conception du produit

- |                          |                        |                    |        |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Epaisseur totale | 170 µm |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|

# tesa<sup>®</sup>

## Information Produit

### Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	10 %	• Résistance à l'humidité	oui
• Résistance à la rupture	40.1 N/cm	• Résistance en température	bon
• Déchirable à la main	bon	• Résistant aux déchirures	oui
• Etanche	oui	• Résistant aux UV	oui
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé	• Retrait sans résidus	non
• Résistance à l'abrasion	oui	• Sans solvant	non

### Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?cp=4619PRO>