

# tesa® 64044 PV2



## Information Produit

Ruban de fermeture pour cartons contenant des produits très lourds ou dangereux.

## Description produit

tesa® 64044 PV2 est basé sur un support en PP très résistant avec une masse adhésive acrylique spéciale à base d'eau avec un tack élevé. Le tack très élevé de l'adhésif garantit une bonne fermeture immédiatement après son application. Même les cartons lourds ou les cartons à cannelures multiples avec une tension de rabat élevée peuvent être fermés en toute sécurité. Le produit présente les caractéristiques supplémentaires suivantes : \* Déroulement silencieux.\* Excellente résistance au vieillissement.\* Peut être utilisé avec tous les dérouleurs à main et machines courants. Étant donné que le produit ne contient pas de chlore et est fabriqué à partir de dérivés d'huile uniquement minérale, son élimination par traitement thermique est respectueuse de l'environnement. Le processus de recyclage des déchets de carton n'est pas perturbé par tesa® 64044 PV2 comme l'ont confirmé les principales entreprises de recyclage et les papeteries.

## Application

tesa® 64044 PV2 est conçu pour la fermeture des cartons très lourds ou des boîtes au contenu dangereux. Les caractéristiques de résistance à la traction et d'allongement du support rendent le produit résistant aux chocs importants.

## Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Conception du produit

- |                          |           |                    |       |
|--------------------------|-----------|--------------------|-------|
| • Support                | film PP   | • Epaisseur totale | 85 µm |
| • Type de masse adhésive | acrylique |                    |       |

## Assortiment de produits

- |                        |             |
|------------------------|-------------|
| • Couleurs disponibles | transparent |
|------------------------|-------------|

## Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |  |               |
|----------------------------|---------|--|---------------|
| • Allongement à la rupture | 170 %   | • Convient pour les marchandises dangereuses | oui           |
| • Résistance à la rupture  | 70 N/cm | • Déroulement silencieux                     | oui           |
| • Application automatique  | oui     | • Poids de l'emballage                       | Plus de 30 kg |
| • Application manuelle     | oui     | • Résistance au vieillissement (UV)          | très bon      |

## Adhésion à

- |                             |          |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 3.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

# tesa<sup>®</sup> 64044 PV2

## Information Produit

### Infos complémentaires

Sur demande, tesa<sup>®</sup> 64044 PV2 est également disponible en PV3 avec un déroulement particulièrement facile, mais bruyant.

La version PV3 du produit est imprimable.

## Avertissement

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=64044>