

tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus



Produkt Information

Multifunktionales Klebeband für den Fliegenden Rollenwechsel

Produktbeschreibung

tesa EasySplice® 51780 Printline Plus ist ein doppelseitig integriertes Ansatzklebeband mit einem flachen Trägerpapier und einem modifizierten Acrylatkleber.

Produkteigenschaften:

- optimierter Kontaktkleber für Klimaschwankungen
- sehr hohe Anfassklebkraft auf verschiedensten Papieren
- sehr gute Scherfestigkeit und Wärmebeständigkeit
- geringe Produktdicke

Zusätzliche Informationen:

Der innovative Produktaufbau von tesa EasySplice® Printline Plus bietet:

- geschlitzte Trennpapierabdeckung zur sicheren Befestigung der obersten Lage
- innovativer Spaltstreifen mit optimiertem Öffnungsverhalten

Produktmerkmale

- Ausgezeichnete Klebeeigenschaften
- Extrem hohe Scherfestigkeit
- Extrem gute Hitzebeständigkeit
- Hervorragende Haftung auf beschichtetem und unbeschichtetem Papier
- Bedruckbarer und beschichtbarer Träger
- Leichte, problemlose Anwendung dank flexiblem Träger
- Geringe Splesdicke
- Eine geschlitzte Trennpapierabdeckung sorgt für die sichere Fixierung der obersten Lage.
- An hohe Temperaturanforderungen angepasste Klebstoffformulierung mit ausgezeichneter Klebkraft für hervorragenden Kontakt zwischen der ablaufenden Bahn und der neuen Rolle
- Ein Spaltstreifen mit Papierträger sorgt für ein reibungsloses Öffnen der neuen Papierrolle ohne Gefährdung des Druckprozesses

Anwendung

Doppelseitiges Klebeband für den Fliegenden Rollenwechsel im Zeitungs- und Magazindruck

tesa® EasySplice 51780 PrintLine Plus

Produkt Information

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|----------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | glatter Papierträger | • Farbe | orange |
| • Dicke | 100 µm | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Reißdehnung | 6 % | • Mindesthaltbarkeit (verpackt) < | 18 months |
| • Reißkraft | 30 N/cm | 25°C | |

Weitere Informationen

Erhältlich mit einem Standard- oder optimierten spaltfähigen Papierträger für das prozessichere Öffnen.

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=51780>