

tesa® 51235

Produkt Information



Trennband mit Premium-Stärke

Produktbeschreibung

tesa® 51235 kombiniert unsere sehr starke tensilisierte Polypropylenfolie mit einem synthetischen Kautschukkleber.

Das tesa® 51235 Trennband bietet eine gute Anfangsklebkraft, hervorragende Scherfestigkeit und eine starke Endhaftung.

Das Produkt zeichnet sich durch exzellente Haftung auf stark recyceltem Karton aus.

Produktmerkmale

• Hervorragende Klebkraft

• Starker Träger

• Hervorragende Haftung und Scherfestigkeit auf verschiedenen Oberflächen von Well- und Vollkarton

Anwendung

• Für mittlere bis schwere Qualitäten von Vollkarton und zweiwelligen Wellkartons

• Empfohlen für den automatischen Produktionsprozess

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|------------------|-------------------|---------|--------|
| • Trägermaterial | MOPP | • Dicke | 111 µm |
| • Klebmasse | Synthesekautschuk | | |

Produktsortiment

- | | | | |
|--------------------------|-------|---------------------|------------|
| • verfügbare Abmessungen | SPOOL | • verfügbare Farben | weiss, rot |
|--------------------------|-------|---------------------|------------|

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------|------|
| • Reißdehnung | 40 % | • Handreißbarkeit | nein |
| • Reißkraft | 180 N/cm | • Leise Abrollend | ja |
| • Automatische Anwendung | ja | | |

tesa[®] 51235

Produkt Information

Klebkraft

- auf Stahl 6 N/cm

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

