

# tesa® 7446

## Produkt Information



Spezialklebeband zur Gurtung von Folienbeuteln

### Produktbeschreibung

tesafilm® 7446 ist speziell für die Gurtung von Folienbeuteln in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden. Die modifizierte Klebmasse ermöglicht ein Verkleben auch auf Folien, die Weichmacher enthalten.

Durch die Rückseitenbeschichtung des mono-orientierten PP-Trägers ist ein leichtes und kontrolliertes Abrollen möglich. Darüber hinaus bietet das Produkt folgende Vorteile:

- Sichere Verklebung auf bedruckten und unbedruckten Folien aufgrund der Silikonklebmasse.
- Der hochreißfeste Träger dehnt sich kaum und verhindert das Reißen des Klebebandes während der Verarbeitung und hält die einzelnen Beutel sicher auf einem genau definierten Abstand zu einander.
- Rückstandsfreie Entfernung des Bandes von den Beuteln.
- Gute Alterungsstabilität der Klebmasse ermöglicht sichere Verarbeitung innerhalb von 24 Monaten
- Langrollen für erhöhte Maschinenlaufzeiten erhältlich.

### Anwendung

- Gurtung von Folienbeuteln in der Lebensmittelindustrie.

### Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

- |                  |         |         |       |
|------------------|---------|---------|-------|
| • Trägermaterial | MOPP    | • Dicke | 99 µm |
| • Klebmasse      | Silikon |         |       |

### Eigenschaften / Leistungswerte

- |               |      |             |          |
|---------------|------|-------------|----------|
| • Reißdehnung | 30 % | • Reißkraft | 200 N/cm |
|---------------|------|-------------|----------|

### Klebkraft

- |             |          |
|-------------|----------|
| • auf Stahl | 1,8 N/cm |
|-------------|----------|

# tesa<sup>®</sup> 7446

## Produkt Information

### Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa<sup>®</sup> Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa<sup>®</sup> Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=7446>