

tesa[®] 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Information Produit

Ruban de marquage au sol durable et résistant aux rayures

Caractéristiques

- Support laminé PET/PP durable et résistant à l'abrasion pour des applications permanentes de marquage au sol et d'avertissement
- La couche supérieure protectrice en PET garantit une longue durée de vie et des couleurs vives permanentes qui ne s'effacent pas avec le temps
- Les couleurs vives assurent une haute visibilité pour une identification facile
- Réorganisation plus facile des zones d'entrepôt par rapport aux solutions à base de peinture

Application

- Marquage permanent et durable pour les zones à fort trafic et à usage intensif, par exemple les usines, les entrepôts, les bureaux ou les hôpitaux
- Marquage des voies d'évacuation, des passages ou des zones dangereuses ; résiste au passage des chariots élévateurs

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Support | film PET | • Epaisseur totale | 175 µm |
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | | |

Propriétés / Valeurs de performance

- | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------------|----------|
| • Allongement à la rupture | 140 % | • Résistance à la rupture | 175 N/cm |
|----------------------------|-------|---------------------------|----------|

Adhésion à

- | | |
|-----------------------------|----------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4.5 N/cm |
|-----------------------------|----------|

tesa[®] 60960

Anti-Scratch PET Floor Marking Tape

Information Produit

Avertissement

Tous les produits tesa[®] sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=60960>