

tesa[®] 4619PRO

Information Produit

tesa[®] Duct Tape+ (4619) – Pack de 2

Description produit

Duct Tape+ est votre ruban indispensable pour les réparations difficiles et l'étanchéité. Pratique, le format duo de 2 rouleaux permet une utilisation répétée, alliant adhérence forte et manipulation rapide. Avec son support PE robuste et son adhésif résistant aux intempéries, il tient parfaitement sur les surfaces rugueuses, à l'intérieur comme à l'extérieur. Déchirable à la main : parfait pour les dépannages rapides et le collage fiable, réparation après réparation.

Caractéristiques

- *Solution fiable pour les réparations quotidiennes : conçue pour une application rapide et une déchirure facile à la main – idéale lorsque le temps et l'efficacité comptent.
- *Utilisation polyvalente dans différents environnements : de l'étanchéité au regroupement ou aux petites réparations, ce ruban américain gère facilement les surfaces lisses ou légèrement inégales.
- *Convient pour les travaux intérieurs ou temporaires en extérieur : sa force adhésive et sa résistance à l'humidité en font une solution idéale pour les applications polyvalentes de courte durée.
- *Utilisation aisée : déroulement facile et support flexible pour une expérience fluide, sans accroc.
- *Excellent rapport qualité/prix avec le format duo : 2 rouleaux inclus – pratique pour une utilisation régulière ou pour le stock professionnel.

Application

- *Sceller ou renforcer des emballages légers ou des couvertures temporaires
- *Fixer ou regrouper des objets, outils ou accessoires légers
- *Masquage général ou protection de surfaces en intérieur
- *Réparations temporaires rapides en atelier, entrepôt ou sur site
- *Maintenir, étiqueter ou marquer lors d'applications de courte durée
- *Assurer des dépannages ponctuels lors de la maintenance ou des opérations de facilité

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|
| • Type de masse adhésive | caoutchouc synthétique | • Epaisseur totale | 170 µm |
|--------------------------|------------------------|--------------------|--------|

tesa® 4619PRO

Information Produit

Propriétés / Valeurs de performance

• Allongement à la rupture	10 %	• Résistance à l'humidité	oui
• Résistance à la rupture	40.1 N/cm	• Résistance en température	bon
• Déchirable à la main	bon	• Résistant aux déchirures	oui
• Etanche	oui	• Résistant aux UV	oui
• Pouvoir adhésif	Pouvoir adhésif élevé	• Retrait sans résidus	non
• Résistance à l'abrasion	oui	• Sans solvant	non

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?mp=4619PRO>