

tesa® ACXplus 77408

Produkt Information

0.8 mm schwarze, doppelseitige Acrylschaum-Klebeband

Produktbeschreibung

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line ist ein tiefschwarzes, doppelseitiges Acrylschaum-Klebeband, das für Befestigungsteile im Automobilbereich entwickelt wurde. Sein viskoelastischer Acrylschaumkern sorgt für eine zuverlässige und hohe Klebeleistung auf einer Vielzahl von Substraten und hält wechselnden Umweltbedingungen während der Lebensdauer eines Fahrzeugs stand.

Auch in 0.5 mm Stärke erhältlich.

Produktmerkmale

- Viskoelastischer Acrylschaumkern zum Ausgleich unterschiedlicher thermischer Ausdehnung der verbundenen Teile
- Gute dynamische und statische Scherfestigkeit über einen breiten Temperaturbereich
- Gute Spaltüberbrückung
- Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
- Gute Konvertierungs-Eigenschaften

Anwendung

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line eignet sich für eine Vielzahl permanenter Befestigungen im Außenbereich wie:

- Spiegelmontage

tesa® ACX^{plus} 77408 Black Base Line wird speziell für alle Arten von Kunststoff-auf-Kunststoff-Montagen mit Oberflächenbehandlung (z. B.: Primer, Plasma ...) für dekorative Teile wie:

- Emblem
- Türkotflügel
- Alle Arten von Zubehör auf Stoß (z. B.: Antennenhalter, Dichtungen)
- Säume

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------|-------------|
| • Trägermaterial | geschäumtes Acrylat | • Dicke | 800 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Farbe | tiefschwarz |
| • Art der Abdeckung | PE | | |

tesa® ACXplus 77408

Produkt Information

Eigenschaften / Leistungswerte

• Alterungsbeständigkeit (UV)	sehr gut	• L-jig	gut
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	sehr gut	• T-block	gut
• Kälteschockresistenz	sehr gut		

Klebkraft

• auf Stahl (initial)	18 N/cm	• auf Stahl (nach 3 Tagen)	30 N/cm
-----------------------	---------	----------------------------	---------

Weitere Informationen

PV 38 = Transparenter blauer PE Liner

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=77408>