

tesa® ACXplus 79015

Information Produit



Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	Acrylique	• Epaisseur totale	1500 µm
• Type de masse adhésive	LSE	• Couleur	gray
• Type de protecteur	PE	• Couleur du protecteur	blue

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à l'humidité	très bon	• Résistance au vieillissement (UV)	bon
• Résistance au choc à froid	très bon	• Résistance aux produits chimiques	bon
• Résistance au cisaillement statique à 90°C	très bon	• Temperature range	-40 to 95

Adhésion à

• Pouvoir adhésif sur ABS (immédiat)	45 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (immédiat)	35 N/cm
• Pouvoir adhésif sur ABS (après 3 jours)	45 N/cm	• Pouvoir adhésif sur Acier (après 3 jours)	35 N/cm

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=79015>