

# tesa® 60634

## Information Produit



### Ruban PET laminé aluminium

#### Description produit

tesa® 60634 est un ruban adhésif simple face avec un laminé polyester-aluminium comme support. Le film polyester de la couche externe est enduit d'un système de décollement sans silicone. La feuille d'aluminium de la couche interne est enduite d'un adhésif acrylique transparent. Le produit est livré sans protecteur supplémentaire.

#### Caractéristiques

- La couche d'aluminium assure la conductivité thermique afin d'augmenter le transfert de chaleur
- La couche PET améliore les performances de déroulage des rubans
- L'excellente conformabilité permet une liaison étroite des tubes de refroidissement au boîtier du réfrigérateur
- Le ruban présente une très bonne adhérence initiale sur les plastiques et métaux pertinents

#### Application

- Développé spécialement pour l'industrie des appareils électroménagers
- Le ruban est utilisé dans la production automatisée de réfrigérateurs et de congélateurs
- Il fixe les tubes de refroidissement métalliques aux corps en plastique

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Conception du produit

- |                          |                             |                              |          |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------|
| • Support                | film barrière PET aluminisé | • Epaisseur totale           | 60 µm    |
| • Type de masse adhésive | Acrylique modifié           | • Epaisseur du ruban adhésif | _NULL µm |
| • Type de protecteur     | aucun                       |                              |          |

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                            |         |                               |        |
|----------------------------|---------|-------------------------------|--------|
| • Allongement à la rupture | 50 %    | • Température de service maxi | 120 °C |
| • Résistance à la rupture  | 45 N/cm | • Température de service mini | -20 °C |
| • Facile à retirer         | non     |                               |        |

#### Adhésion à

- |                       |        |                             |        |
|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|
| • Adhésion au support | 2 N/cm | • Pouvoir adhésif sur acier | 7 N/cm |
|-----------------------|--------|-----------------------------|--------|

# tesa® 60634

## Information Produit

### Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=60634>