

tesa® 54715

Produkt Information



Optimale akustische Isolierung als Stanzteil für permanente Anwendungen zur Abdeckung von Fahrzeugöffnungen

Produktbeschreibung

tesa® 54715 Noise Blocker kombiniert eine mineralgefüllte Polyolefin-Schicht mit einem leistungsstarken Acrylatklebstoff. Dieses Produkt ist für die Automobilindustrie optimiert, um Öffnungen sicher abzudecken, die eine hervorragende akustische Isolierung in Kombination mit guten Dichteigenschaften erfordern.

Produktmerkmale

- Hervorragende akustische Isolierung dank hoher Flächenmasse 1.8kg/m²
- Sichere Haftung auf nahezu allen Substraten
- Gute Dichteigenschaften

Anwendung

tesa® 54715 eignet sich besonders für den Einsatz an der Montagelinie zur Abdeckung von Innenraumöffnungen an allen Karosseriebereichen, z. B. an Säulen, Schwellen, vorderer/hinterer Boden.

Um die höchstmögliche Leistung sicherzustellen, ist es unser Ziel, Ihre Anwendung (einschliesslich der beteiligten Substrate) vollständig zu verstehen, um die passende Produktempfehlung geben zu können.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------|---------|
| • Trägermaterial | Polyolefin | • Dicke | 1140 µm |
| • Klebmasse | modifiziertes Acrylat | • Farbe | grau |
| • Art der Abdeckung | Trennpapier | | |

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|----------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------|
| • Chemikalienbeständigkeit | gut | • Flammbeständigkeit | selbstverlöschend |
| • Durchstossfestigkeit | 215 N | • Temperaturbeständigkeit (30 Min.) | 100 °C |

Weitere Informationen

tesa® 54715 kann als Stanzteile auf Rolle oder in Bogenform individuell nach kundenspezifischen Abmessungen geliefert werden.

Unsere Anwendungstechniker unterstützen mit kundenspezifischer Ausrüstung und selbst entwickelten Applikationswerkzeugen zur Steigerung der Produktivität.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=54715DC>

tesa® 54715

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

