tesa® PRO 66958

Information Produit

Ruban double face solide. Idéal pour une application intérieure. Pour la fixation d'objets légers. Déchirable à la main

Description produit

tesa PRO Fixation universelle est le ruban incontournable et multi-usages pour tous les artisans professionnels travaillant à l'intérieur. Fixation d'objets légers, tels que les goulottes de câbles, le stuc ou les plinthes, de façon sûre et permanente sur la plupart des surfaces sans faire de trous ni abîmer les murs. tesa PRO Fixation universelle est un véritable couteau suisse! La solution ingénieuse pour une fixation rapide et facile.

Caractéristiques

- Durable et résistant : Résistance à la température de 40°C à long terme et de 60°C à court terme
- Tenue fiable sans abîmer les murs : tesa PRO Fixation universelle évite l'utilisation de vis, prises ou clous, permettant ainsi la fixation rapide et facile sans outils
- Idéal pour une application intérieure : ruban adhésif double face solide pour la fixation sûre d'objets légers, tels que les goulottes de câbles, le stuc et les plinthes. Le ruban compense les surfaces légèrement irrégulières.
- Utilisation facile : Le ruban de fixation peut être découpé en petites ou grandes pièces individuelles pour obtenir une bande adhésive à la dimension optimale

Application

Application facile :

1. Pour qu'un ruban de fixation soit pleinement efficace, l'objet et la surface doivent être exempts de poussière, saleté et graisse.

2. Ne pas toucher le ruban adhésif côté ouvert, cela pourrait altérer le pouvoir adhésif.

3. Appliquer en bandes verticales et sur toute la longueur de l'objet ou de la surface.

4. Appuyer fermement sur le ruban de fixation pendant au moins cinq secondes.

5. Pour le retrait, tirer avec précaution le ruban parallèlement au mur. Les rubans de fixation étant conçus pour une application permanente, il peut y avoir des résidus sur l'objet. Les enlever avec le produit tesa adhesive remover

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=66958CWT

tesa® PRO 66958

Information Produit

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Conception du produit

• Support	mousse PE	• Epaisseur totale	1050 µm
• Type de masse adhésive	caoutchouc synthétique		

Propriétés / Valeurs de performance

• Résistance à la rupture	7 N/cm	• Résistance au vieillissement (UV)	moyen
• Résistance à l'humidité	bon	• Résistance aux produits chimiques	moyen

Avertissement

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d´informations sur ce produit, visitez http://l.tesa.com/?mp=66958CWT