# tesa® Professional 4470
# Doppelseitiges Präzisionskrepp

## Produkt Information

Doppelseitiges Präzisions-Abdeckband zur individuellen Anpassung Ihrer Abdeckfläche

### Produktbeschreibung

Mit dem tesa® 4470 doppelseitigen Präzisions-Abdeckband können Sie nicht nur Kanten, sondern auch deutlich grössere Flächen schützen – unabhängig von deren Form. Schneiden Sie den Schutz einfach nach Mass zu, indem Sie das Material Ihrer Wahl verwenden und es auf die zweite Seite des Bandes kleben. So erzielen Sie saubere Kanten und reduzieren Nacharbeiten erheblich. Das Band lässt sich leicht entfernen und eignet sich auch für Arbeiten im Aussenbereich, da es UV-beständig und sehr robust ist. Das Präzisions-Malerband tesa® 4470 besteht aus einem besonders reissfesten, flachen Washi-Spezialträger. Damit lassen sich besonders präzise, scharfe und saubere Farbkanten erzeugen.

### Produktmerkmale

- Anwendung im Innen- und Aussenbereich
- Grossflächiges Abdecken nach Ihren individuellen Anforderungen
- Ideal für scharfe Farbkanten

## Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

### Produktaufbau

| | |
|---|---|
| • Dicke | 160 µm |

### Eigenschaften / Leistungswerte

| | | | |
|---|---|---|---|
| • Reißdehnung | 5 % | • Scharfe Farbkanten | sehr gut |
| • Reißkraft | 35 N/cm | • UV-Beständigkeit | 26 |
| • Handreißbarkeit | gut | | |

### Klebkraft

| | |
|---|---|
| • auf Stahl | 1,8 N/cm |



**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=4470**

# tesa® Professional 4470
# Doppelseitiges Präzisionskrepp

Produkt Information

## Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

**Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=4470**