tesa® Professional 4344 Präzisionskrepp Standard

Produkt Information

Hochwertiges Papierabdeckband für präzise und flache Farbkanten

Produktbeschreibung

tesa® 4344 precision mask® standard wird mit einem extra-dünnen und robusten Papierträger gefertigt, der mit einem Acrylatklebstoff beschichtet ist. das Trägermaterial des Bandes, das aus nachhaltigerem Papier hergestellt wird, ist leistungsstark und mit einer speziellen Klebstoffformulierung kombiniert. diese einzigartige Kombination ermöglicht eine einfache Entfernung bis zu 3 Monate nach der Anwendung im Innenbereich und bietet 4 Wochen UV-Beständigkeit für den Einsatz im Aussenbereich. dadurch ermöglicht dieses vielseitige Band, mehrere Arbeitsschritte in nur einem Abdeckvorgang durchzuführen.

Sustainable Aspects

tesa® Precision Mask® Standard wird aus Papier aus gut bewirtschafteten, zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen hergestellt

Produktmerkmale

- Dieses Klebeband eignet sich für nahezu alle Malerarbeiten im Innenbereich
- tesa® 4344 Precision Mask® Standard ist für wasserbasierte Farben und Lacke geeignet und passt auch für Spachteltechniken
- Es kann auf einer Vielzahl gängiger Oberflächen wie Glas, Aluminium, Hart-PVC und Holz verwendet werden
- Es eignet sich besonders für Anwendungen im Innenbereich, wenn eine präzise Farbkante benötigt wird
- Hergestellt aus Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

• Trägermaterial	Washi Papier	• Dicke	90 µm
• Klebmasse	Acrylat		

Eigenschaften / Leistungswerte

• Reißdehnung	4 %	• Handreißbarkeit	sehr gut
• Reißkraft	30 N/cm		

Klebkraft

• auf Stahl	1,7 N/cm

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=4344

tesa® Professional 4344 Präzisionskrepp Standard

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie http://l.tesa.com/?mp=4344