

Produkt Information

Card Labels

tesa® 62010 ist ein doppelseitig klebendes transparentes Etikett für die maschinelle oder manuelle Befestigung von Kunststoffkarten auf Anschreiben.

Auf der offen liegenden Seite befindet sich eine reversibel klebende Haftklebmasse zur temporären Verklebung auf allen Kartenmaterialien. Die von dem Trennpapier eingedeckte Etikettenseite besteht aus einer permanent klebenden Haftklebmasse und ermöglicht eine sichere Fixierung der Karte auf dem Anschreiben. Die mit tesa® 62010 befestigten Karten lassen sich somit sicher versenden und anschließend leicht und ohne Beschädigungen oder Rückstände ablösen.

Merkmale:

- Leichte Ablösbarkeit, keine Beschädigung der Karte
- Hohe Verklebungssicherheit auf allen Kartenoberflächen und -materialien
- Hohe Verarbeitungs- und Prozesssicherheit
- Maschinelle Applikation von bis zu 10.000 Etiketten pro Stunde
- Detektion der Etiketten durch UV-Pigmentierung

Hauptanwendungen

- Versand von Kunststoffkarten

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Technische Daten

- | | | | |
|---|------------------------------|--|-----------------------|
| • Klebkraft auf Stahl (wiederablösbare Seite) | 0,3 N/cm | • Klebmasse | modifiziertes Acrylat |
| • Trägermaterial | PETP | • Klebkraft auf Stahl (permanente Seite) | 4 N/cm |
| • Farbe | transparent mit UV-Partikeln | • Art der Abdeckung | Trennpapier |
| • Dicke | 120 µm | | |

Eigenschaften

- Rückstandsfrei entfernbar Ja

Weitere Informationen

Standardausführung:

Etikettenformat: 38mm x 17mm

Etiketten/Rolle: 5000 St.

tesa® 62010

Produkt Information



Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=62010>