

tesa® 4378 Automobile



Information Produit

tesa® Easy Cover Auto est une solution "3 en 1" très pratique pour le masquage de grandes surfaces en carrosserie. Ce produit est composé de:

- l'adhésif de masquage tesa® 4309
- une bande de masquage papier
- un film de masquage HDPE

Le principal avantage de cette solution est la combinaison des points forts de ces trois produits.

a) tesa® 4309 est un adhésif de masquage papier finement crêpé, extrêmement étirable et souple. Il convient aux peintures à base aqueuse ou solvants et peut être utilisé pour les techniques de peinture au pistolet avec passage en étuve à des températures allant jusqu'à 120°C

b) La bande de papier additionnelle permet l'absorption optimale de la peinture sur les surfaces de réparation les plus délicates

c) Le film HDPE protège contre les particules laissées par le pistolet. Il est traité pour une parfaite adhérence de la peinture. D'être statique le fait "coller" à la carrosserie.

Easy Cover Auto permet à une seule personne de couvrir de grandes surfaces facilement et rapidement. Le produit permet également un gain de place en termes de stockage, transport puis de déchets.

Principale application

Masquage de surfaces étendues avant la mise en peinture en atelier

Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Données techniques

• Epaisseur totale	170 µm	• Résistance à la rupture	47 N/cm
• Epaisseur du masquage	10 µm	• Résistance en température	120 °C
• Type de masse adhésive	caoutchouc naturel	• Matériaux de masquage	HDPE
• Allongement à la rupture	12 %	• Grammage de papier protecteur additionnel	37 g/m ²

Pouvoir adhésif sur

- acier 3.5 N/cm

Propriétés

- Facile à retirer Oui
- Bord de couleur net ●●●●
- Accrochage de la peinture ●●●●

Evaluation dans la gamme tesa: ●●●● très bon ●●● bon ●● moyen ● faible

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=04378>

tesa® 4378 Automobile

Information Produit



Disclaimer

Tous les produits tesa® sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.



Pour plus d'informations sur ce produit, visitez
<http://l.tesa.com/?ip=04378>