



# tesa<sup>®</sup> 4331

## Information Produit



### Adhésif de masquage haute température

#### Description produit

tesa<sup>®</sup> 4331 est un adhésif de masquage très résistant en température au support lisse qui présente les caractéristiques suivantes:

- fort pouvoir adhésif et haute résistance à la chaleur
- atteinte de résultats parfaits sur les bords
- retrait sans résidus

#### Application

- Masquage lors de travaux de peinture par projection de poudre
- Mobilier en acier et équipements médicaux
- tesa<sup>®</sup> 4331 adhère même sur des surfaces contenant du silicone

#### Informations techniques (valeurs moyennes)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Conception du produit

- |                          |               |                    |        |
|--------------------------|---------------|--------------------|--------|
| • Support                | PET/non tissé | • Epaisseur totale | 110 µm |
| • Type de masse adhésive | silicone      |                    |        |

#### Propriétés / Valeurs de performance

- |                             |        |                           |         |
|-----------------------------|--------|---------------------------|---------|
| • Facile à retirer          | Oui    | • Résistance à la rupture | 53 N/cm |
| • Résistance en température | 200 °C | • Hand tearability        | faible  |
| • Allongement à la rupture  | 100 %  |                           |         |

#### Adhésion aux valeurs

- |                             |        |
|-----------------------------|--------|
| • Pouvoir adhésif sur acier | 4 N/cm |
|-----------------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4331

## Information Produit

### Disclaimer

Tous les produits tesa<sup>®</sup> sont soumis à des contrôles rigoureux qui garantissent une qualité irréprochable. Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles sont considérées comme des valeurs moyennes et ne conviennent pas pour une valeur précise destinée à un cahier des charges. C'est pourquoi, tesa SE ne peut donner de garanties expresses ou implicites de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Il est du devoir de l'acheteur (du client) de tester l'adéquation des produits à un usage spécifique par un test approprié. En cas de doute, notre service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Pour plus d'informations sur ce produit, visitez <http://l.tesa.com/?ip=04331>